

浙江省 2016 年 10 月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码:00708

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 石灰岩是典型的_____岩。
A. 岩浆 B. 沉积 C. 变质 D. 深成
2. 水泥属于_____性胶凝材料。
A. 气硬 B. 水硬 C. 散粒 D. 块状
3. 以下树种中_____是针叶材。
A. 辐射松 B. 白桦 C. 红松 D. 水曲柳
4. 以下哪个品种属于装饰玻璃?
A. 镭射玻璃 B. 防弹玻璃 C. 吸热玻璃 D. 夹丝玻璃
5. 将预热处理好的金属丝或金属网压入加热到软化状态的玻璃中而制成的玻璃是
A. 夹丝玻璃 B. 钢化玻璃 C. 夹层玻璃 D. 吸热玻璃
6. 横向尽端外墙一般称
A. 纵墙 B. 山墙 C. 窗间墙 D. 横墙
7. 以下材料中属于憎水性材料的是_____。
A. 彩色水泥 B. 装饰石材 C. 装饰砂浆 D. 胶粘剂

8. 以下可以改善塑料制品柔韧性的成分是
- A. 填料 B. 偶联剂 C. 稳定剂 D. 增塑剂
9. 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于
- A. 1.8 米 B. 2 米 C. 2.4 米 D. 2.8 米
10. 一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门,单扇门宽为 _____ mm。
- A. 700—800 B. 800—900 C. 900—1000 D. 1000—1200

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 8 小题,每空 2 分,共 30 分)

11. 建筑物按其使用功能可以分为民用建筑、_____和_____三类。
12. 涂料的作用有保护作用、_____作用、_____作用。
13. 屋顶坡度的表达方式有坡度、_____和_____三种。
14. 墙体根据受力特点可分为横墙承重、_____和_____等几种结构体系。
15. 建筑涂料的施涂法一般分刷涂、_____和_____。
16. 大理岩由_____变质而成。
17. 龙骨分别由上槛、_____、_____和横档等组成。
18. 常见的隔墙可分为立筋隔墙、_____和_____三种。

三、问答题(本大题共 4 小题,第 19、20、22 小题各 8 分,第 21 小题 6 分,共 30 分)

19. 材料的耐燃性分哪几类?
20. 花岗石板材按不同的加工工序,可制成哪些板材?
21. 建筑物按施工方法可分为哪几类?
22. 胶粘剂的主要成分有哪些?

四、作图题(本大题共 3 小题,第 23 小题 6 分,第 24、25 小题各 7 分,共 20 分)

23. 画出外墙的水平防潮层位置并作相应标注。(共 6 分,其中作图 4 分,标注 2 分)
24. 请画出花岗石地面的构造及做法,并做出相应标注。(共 7 分,其中作图 5 分,标注 2 分)
25. 请画出抹灰顶棚构造及作法并作相应标注。(共 7 分,其中作图 5 分,标注 2 分)